

KO TIKĖTIS PO

AQUASAIN įrengimo

Be viso teigiamo „Aquasain“ poveikio visai sistemai turime:

- ✓ Karšto vandens įrangos (katilų, elektrinių vandens šildytuvų, skalbimo mašinų, indaplovių) išsaugojimas ir jų naudingo tarnavimo laiko pailginimas ...
- ✓ Bendras vamzdžių valymas, ypač susijusių su karštu vandeniu.
- ✓ Per pirmuosius 6 eksploatavimo mėnesius nauji aragonito kristalai prasiskverbs pro senus kalcito kristalus ir juos palaipsniui išstums. Todėl šiame etape čiaupų aeratorius ir dušo galvutes reikia valyti dažniau.
- ✓ Pirmą kartą AQUASAIN įrenginio paveiktam vandeniui patekus ant montavimo medžiagų (vamzdžių, įrangos, šilumokaičių ir kt.), susidarys plona balta plėvelė, kuri apsaugos jas nuo korozijos.
- ✓ Vonios kambario valymas taps lengvesnis, nes nebereikės naudoti rūgštinių kalkių nuosėdų valiklių, baltoms dėmėms tirpdyti: dabar jas bus galima pašalinti paprasta drėgna šluoste.
- ✓ Prausiantis vanduo nebekels odos niežėjimo, nes nebesusidarys kalkių nuosėdos.
- ✓ Rūpinamės aplinka: optimizuojame vandens naudojimą, mažiname CO² išmetimą į atmosferą ir nepilame druskos į kanalizacijos sistemą.

Tačiau, kadangi mūsų sistema priklauso nuo vandens srovės, kuri nuplauna susidariusias kalcio dulkes (aragonitą) į kanalizaciją, svarbu atkreipti dėmesį į keletą dalykų:

- ✓ Elektriniuose vandens šildytuvuose ar rezervuaruose, kuriuose nėra nuolatinės srovės, gamintojo rekomenduojama periodinė jų patikra, reikalaujanti atidaryti juos prie kaitinimo elemento pagrindo, kad būtų pašalinti susidarę nešvarumai.
- ✓ Karšto vandens rezervuarų, kurių šalto vandens įleidimo anga yra apačioje, o karšto vandens išleidimo anga – viršuje, atveju rekomenduojama įrengti drenažo angą periodiškam valymui (rekomenduojame patikrinti kas 2 mėnesius).
- ✓ Dėl aragonito "šukavimo" efekto, ilgose vamzdžių trasų posūkiuose gali susidaryti sankaupų, trukdančių tinkamam vandens pratekėjimui. Reikės palaukti, kol šie maži kalcito dariniai vėl ištirps ir bus išplauti.
- ✓ Naudojant prastos kokybės indų ploviklius, gali atsitikti taip, kad lėkštės ir stiklinės bus pabalusios. Tokiu atveju tiesiog pakeiskite juos geresnės kokybės plovikliu, pavyzdžiui, „Calgonit“, „Finish“ arba „Fairy“.
- ✓ Naudojant AQUASAIN geriamajam vandeniui, jį reikia profilaktiškai išvalyti kas dvejus metus. Tai reiškia, kad įrenginį reikia išardyti ir valandai panardinti į indą, pripildytą įprasto acto. Po to, prieš surenkant, kruopščiai nuplauti vandeniu ir vėl sumontuoti.